

Сравнительная таблица ГРПБ эконом и стандарт класса

Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89; Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70; Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15; Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12

Единый адрес для всех регионов: gkm@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.gazkom.nt-rt.ru

Сравниваемые характеристики	Стандарт-класс	Эконом-класс
	БЛОК –МОДУЛЬ	
Габаритные размеры	4500 x 3000 x 3000. 6000 x 3000 x 3000	3600 x 2800 x 3000. 4510 x 2800 x 3000
Антивандальная защита	Ставни на окнах Решетка оголовка конвектора	Поставляется как дополнительная опция
	ОБОРУДОВАНИЕ МОДУЛЯ	
Отопление	Конвектор	Конвектор
Электроосвещение	<ul style="list-style-type: none"> • Применен легкообслуживаемый и ремонтпригодный герметичный ввод; • Электрическая сборка оснащена защитным УЗО, металлические детали корпуса и технологического узла заземлены; • Аварийное освещение обеспечивает переносным генератором тока через электрощитовую сборку; • Проход электрического кабеля в технологическое помещение категории А выполнен в соответствии с требованиями ВСН 332-74 через коробку КПЛ. 	Установлен электросчетчик и автомат на входе
Пожарная безопасность	Применены автоматические огнетушители, не требующих обслуживания в течение 8 лет	Поставляется как дополнительная опция
Покрытие пола	Пол выполнен из листа толщиной 4 мм, покрыт безискровым нескользящим покрытием толщиной 10 мм	Пол выполнен из листа толщиной 4 мм, безискровое покрытие отсутствует
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Узел редуцирования	Две параллельные линии редуцирования	Линия редуцирования и байпас
Узел фильтрации	Два параллельных приварных фильтра размещены на уровне, позволяющем обслуживание с пола	Один фильтр

КИП	Манометры, подключаемые через специальный клапан, не требующий обслуживания и обеспечивающий герметичность соединения. Имеется подготовка под телемеханику.	Поставляется как дополнительная опция
КОМПЛЕКТАЦИЯ		
	Сбросные и продувочные свечи, дефлектора, противоискровое покрытие, оборудование герметичного ввода под телемеханику, оборудование КИП входят в стандартную комплектацию	Поставляется как дополнительная опция

Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89; Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70; Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15; Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12

Единый адрес для всех регионов: gkm@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.gazkom.nt-rt.ru